



Prywatne Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe **GRAS**
Korzybie, ul. Sławieńska 12
77-230 Kępice
Telefon: +48 59 857 7303
Fax: +48 59 858 6304
www.gras.pl

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG **Nummer 1438-CPR-0005-6-64-65/2020**

1. Die einzigartige identifikationscode

Wandhydrant mit Flachschauch DN-52

HW-52-ZWZ-R-15	HW-52-ZWZ-R-20
HW-52N-15	HW-52W-15
HW-52N-15-RS	HW-52W-15-RS
HW-52N-20	HW-52W-20
HW-52N-20-RS	HW-52W-20-RS
HW-52N-15-K	HW-52W-15-K
HW-52N-15-K-RS	HW-52W-15-K-RS
HW-52N-20-K	HW-52W-20-K
HW-52N-20-K-RS	HW-52W-20-K-RS
HW-52N-20-KP	HW-52W-20-KP
HW-52N-15-Ko	HW-52W-15-Ko
HW-52N-20-Ko	HW-52W-20-Ko
HW-52N-15-K-Ko	HW-52W-15-K-Ko
HW-52N-20-K-Ko	HW-52W-20-K-Ko
HW-52N-15-KP-Ko	HW-52W-15-KP-Ko
HW-52N-20-KP-Ko	HW-52W-20-KP-Ko

2. Typ, Los oder Seriennummer oder jedes andere Element, das die Identifizierung des Bauprodukts ermöglicht:

Die auf dem Produkt und auf der Verpackung aufgedruckte Chargennummer

3. Den Verwendungszweck des Herstellers:

Feuersicherheit

4. Der Name und Kontaktadresse des hersteller:

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe GRAS
Korzybie, ul. Sławieńska 12
77-230 Kępice

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungskonstanz:

System 1

6. Name und Nummer der benannten Stelle:

Józef Tulizkowski Wissenschafts- und Forschungszentrum für Brandschutz
Nationales Forschungsinstitut, Mitteilung Nr. 1438, PKA-Akkreditierung Nr. AC 063
die Bewertung und Überprüfung der Leistungskonstanz gemäß den Anforderungen durchgeführt
EN 671-2:2012 in System 1 und hat
BESCHEINIGUNG DER VERWENDUNGSFÄHIGKEIT EC Nr 1438-CPR-0005
BESCHEINIGUNG DER VERWENDUNGSFÄHIGKEIT EC Nr 1438-CPR-0006
BESCHEINIGUNG DER VERWENDUNGSFÄHIGKEIT EC Nr 1438-CPR-0064
BESCHEINIGUNG DER VERWENDUNGSFÄHIGKEIT EC Nr 1438-CPR-0065



7. Deklarierte Leistungsmerkmale:

Lp.	Wesentliche Merkmale des Produkts	Leistungsmerkmale	Harmonisierte technische Spezifikation Kapitel EN 671-2:2012
Verteilung des Löschmittels			
1	Innendurchmesser des Schlauches	erfüllt	4.2.1
2	Minstdurchflussmenge	65 l/min bei 0,2 MPa fuer D9 102 l/min bei 0,2 MPa fuer D12 120 l/min bei 0,2 MPa fuer D13	4.2.2
3	Effektive Wurfweite	erfüllt	4.2.3
4	Diffusionsstrom	erfüllt	4.2.4
Betriebsicherheit			
5	Schlauch - allgemeine Bestimmungen	erfüllt	4.3.1
6	Eurodüse - allgemeine Bestimmungen	erfüllt	4.3.2
7	Eurodüse - Schlagfestigkeit	erfüllt	4.3.7
8	Eurodüse - Drehmoment	erfüllt	4.3.8
9	Einlassabsperrentil	erfüllt	4.3.10
10	Hydraulische Eigenschaften, Beständigkeit gegen Innendruck	erfüllt	4.3.12
11	Hydraulische Eigenschaften, Schutz der Anschlüsse	erfüllt	4.3.13
Schlauchausziehfunktion			
12	Schlauchhaspel Typ 1	erfüllt	4.4.1
13	Schlauchhaspel Typ 1 und Typ 3	erfüllt	4.4.2
Langlebiger, zuverlässiger Betrieb			
14	Korrosionsbeständigkeit von lackierten Teilen	erfüllt	4.8.1
15	Korrosionsbeständigkeit von Wasserarmaturen	erfüllt	4.8.2
16	Alterungsprüfung von Kunststoffen	erfüllt	4.8.3

8. Die Leitung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 sind mit der angegeben Daten übereinstimmend dafür Nummer 7

Optionale Produkteigenschaften, die vom Hersteller angegeben werden:

- Aufwärmen und Beheizen des Hydrantenschrank
- Manuelle Brandmelder
- Akustischer Türöffnungssensor
- Absperrventil-Öffnungssensor
- Erhöhte Korrosionsbeständigkeitsklasse (C3,C5)
- Zusätzliche Abdichtung des Hydrantenschrank
- Schrank aus Edelstahl
- Hydrantenschranktüren aus gehärtetem Sicherheitsglas
- Entwurf eines dekorierten Hydrantenschrank (Prestig line, Future)

Diese Erklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in den Punkten 2 und 3 genannten Herstellers ausgestellt. 4.

Korzybie, 15.11.2022

(Ort und datum der Ausstellung)

Leiter der Qualitätskontrolle
Vertreter des Eigentümers für das Qualitätsmanagementsystem
Jerzy Wróblewski

(Name und Unterschrift der berechtigten Person)